

发布日期：2025-09-29

丙烯酸球场出现刮痕的原因：①从施工方面上来看：不同的施工人员有不同的施工习惯、施工速度和步骤，有些师傅走扒速度太慢，造成倒在场地上的料出现砂料分离现象，这样刮起来，砂是砂，料是料，干燥后便会出现一道刮痕。高温时施工尤为明显。②从配料上来看，添加的石英砂量大且目数跨度大，也会出现刮痕和视觉色差。各种配料尤其是石英砂的目数一定要控制好，大量的石英砂需要大量的水来保证其良好的流平性，但是搅拌不均匀的话就会出现视觉色差或者刮痕。高温天气施工更容易出现这类问题。如果施工与配料均没有任何问题，但是却有刮痕出现，那就要看材料本身的质量。③从材料本身来讲，丙烯酸球场材料是十几种物质的混合体，各物料一定要分散均匀，且各物料含量、目数级配更要科学合理。解决不了刮痕问题的涂料在配方上是有缺陷的，有的是生产设备跟不上，根本无法将十几种物料分散均匀。泉州人造草球场厂家——景卓建材。漳州硅PU球场

足球场人造草坪可用于体育运动场地的铺装。该种草坪草丝粗犷，刚劲有力，抗老化，耐磨擦，免维护保养，下完雨后也能马上投入使用。对于不一样的运动场地，有不一样类型的人造草坪产品与之相匹配，采用更合理，更安全，更合乎移动生理要求，更有人性的草坪能够更高程度的提高草坪的性能。足球场人造草坪特征：1、足球场人造草性能优良，表面层具减震作用。2、在上面行走完全轻松，足球场人造草具备与非人工草茂密草皮相似的扭矩脱离率，不易扭伤足踝或膝盖韧带。3、足球场人造草对球的移动速度、反力与非人工草基本上相同。4、地面的牵引力，使运动员能正确地辨别球的移动方5、防紫外线，耐磨性佳，减小噪音。6、表面层不易结为泥浆，不需要因天气情况改期，足球场人造草在任何天气下均能具备佳性能。7、安全表面层抗滑阻力极低，具备柔软的支撑感觉，里面填充料令微生物不能滋生。8、使用期限长，应用领域多，可多次使用，不需要关停运动场待草成长。9、不需要播种、重铺草皮、施工、人力护养、机器设备管理，足球场人造草减少了非人工草场地的维护保养成本、损耗。10、足球场人造草排水优良，铺在碎石地基基础上每小时可纳26毫米的雨水。漳州硅PU球场耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。

防滑起动硅PU球场是依据运动中人体工学来进行设计的，具有硬质粗糙面层，表面摩擦适中，配合弹而不软的底层弹性结构，为运动中的起动、变向、跳跃、急停提供充足的摩擦动力，有效解决因表面受湿而引起的打滑现象，保证运动中脚感舒适。施工流程  
PU球场材料施工流程  
PU球场材料施工流程：基面处理→酸洗→防水底涂施工→底层施工→加强(面)层施工→界面剂→面漆层施工→划线→验收。  
地面处理：对场地地面进行处理，对于较大的沥青砼渣块凸起部分采用凿子，铲子等工具进行人工清理；对于场地整体地面采用清渣机进行全场清理一次；对于个别裂缝或凹陷严重的区域使用我司生产的底胶，先行修补找平至固化。检查平整度、坡度、排水沟。平整度：

沥青面场地任何位置，任何方向用3m直尺及塞规检测不能出现大于3mm的局部凸凹不平的部位不大于85%。坡度：任何位置，任何方向的坡度不能大于1%。排水沟：检查排水沟盖板有无弯曲情况、高低不平情况。塑胶铺设施工对原料、铺料进场进行检查是否有异常变化。如果经过进场地面检查，发现地面平整度不够好，那么就采用二步作业法，即地面处理投井下石，先铺完整场底胶，等固化后放水试验，检查有无积水现象，如有就将积水区域画线作出记号。

人造草足球场的验收标准：1、目测外观：表面平坦，色泽均匀一致，无明显凹凸现象。2、各功能线、点位线宽度尺寸及定位准确，功能区大小符合标准。3、两幅草皮接缝之间无明显间隙，粘结紧凑不开胶。间隙不超过5mm $\square$ 4 $\square$ 填注的砂和胶粒表面洁净，充注饱满，无明显的高低差。5、坡度：人造运动草坪场地倾斜坡度为4‰-6‰，要有良好的排水性能。6、是否有异味产生。我们都知道运动员在天然草坪上踢球才能过瘾，舒适度更高。但天然草坪现在应用很少，足球场很少对外公开，并且只有真草坪一般用于专业的足球比赛。租到的场地大部分是人造草足球场，但也是非职业运动员表现的舞台！另外，天然草足球场是比较繁琐和琐碎的，工程大，会消耗大量的人力和财力。所以大家会选择人造草足球场，那其他细节上也比天然草更具优势。所以说，人们愈来愈倾向于选择人造草坪足球场。福建纯PU球场哪家好——景卓建材。

人造草球场足球场的建造分为两种：一种是人造草足球场，一种是天然草足球场。那么，人们为何对人造草足球场选择不断增加？一、人造草足球场优点：1、弹性良好，表面具减震效能。2、在上面走动完全自如，提供与天然草浓密草皮一样的扭矩脱离率。不会扭伤足踝或膝盖韧带。3、球运动速度、反弹力与天然草几乎一致。4、较好的牵引力，使运动员能准确地判断球的运动方向5、防紫外线，耐磨性佳，降低噪声。6、表面不会结成泥浆，不会结冰，无须因天气改期。在任何天气下均能提供佳性能。7、安全表面抗滑阻力极低，提供柔软的承托感觉，内部填料令微生物无法滋生。8、使用寿命长，用途多，可连续使用，无须关闭运动场待草生长。9、无须播种、重铺草皮、施工、人工照料、机器管理，节省了天然草场地的保养费用、损耗。10、排水良好，铺在碎石地基上每小时可吸纳26mm的雨水二、验收标准天然草皮足球场验收标准：1、外观：草坪平坦，草苗密实均匀一致，草苗生长旺盛连成片，没有枯苗，不露黄土。2、厚度：草苗应被保养在合适的高度3—4厘米，以保证草皮表层长寿命。足球场如进行投掷项目比赛，必须将草切割到高—2厘米。3、坡度：足球场的地面应是龟背形倾斜，坡度为4/1000—6/1000。清理基础杂物和污渍，必要时使用清洗机器进行清洗。漳州硅PU球场

强度达建筑混凝土C20强度以上，无裂缝和起砂现象，平整度为3m直尺误差≤3mm $\square$ 有一定排水坡度。漳州硅PU球场

硅PU篮球场因其硬中带弹，弹而不软的运动结构被广大用户喜爱，为了让大家深入了解硅PU篮球场的构造，具体介绍下硅PU篮球场的使用特性。舒服性：无论你是在跑动，运球还是禁止不动，硅PU篮球场的适度曲张技术都为您提供了高度的舒服性。振动吸收：当硅PU篮球场承受瞬间冲击时，有百分之63的冲击力被地面系统所吸收，更好的保护了运动员的脚踝。强耐磨：面层选用强度硅树脂颗粒材料，独特的双层结构。硅PU篮球场比普通产品更加耐磨，有的使用寿命达到8年以上。粘合能力：硅聚氨脂材料能渗透不同材质基础毛孔，硅PU篮球场产生强度附着力，更好

与基础粘合。技术稳定性：硅PU篮球场无论是大球还是小球的回弹性、吸震性及摩擦系数能贯穿整个场地系统，保证其技术稳定性。易施工：硅PU篮球场可在沥青混凝土或水泥混凝土基础上直接施工，所有材料都按比例分类桶装，可按使用说明施工，操作简单便捷。硅PU篮球场含有抗污助剂，污渍不会渗入面层，只需用清水清洗即可保持常新。漳州硅PU球场

福建省泉州市景卓建材有限公司办公设施齐全，办公环境优越，为员工打造良好的办公环境。致力于创造\*\*\*的产品与服务，以诚信、敬业、进取为宗旨，以建景卓建材，耐石固产品为目标，努力打造成为同行业中具有影响力的企业。公司以用心服务为重点价值，希望通过我们的专业水平和不懈努力，将公司成立于2013年，立足于福建市场，放眼全国，已在全国多个区设办事处；总部下设生产管理部、研发部、市场部、财务部四个实战职能部门，实行现代、科学的管理模式，制定统一的高标准、规范化的管理制度，具备年产1500000平方的工业和商业地坪；

公司紧密跟随国际工业地面发展趋势，引进国外先进技术和施工工艺，并设立严谨的工程技术部和专业施工团队；为客户提供技术咨询，方案设计，专业施工等一条龙服务。景卓理念：专注研发、规范施工；诚信合作、质量为先；感恩客户、协同发展；等业务进行到底。诚实、守信是对企业的经营要求，也是我们做人的基本准则。公司致力于打造\*\*\*的环氧地坪，金刚砂地坪，固化剂地坪，塑胶跑道。